

TO, CZEGO POTRZEBUJESZ
- NAJSZYBCIEJ, JAK TO MOŻLIWE

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA

Elastyczny przewód nieizolowany Flexiva Therm Light



Flexiva Thermlight to przewody wentylacyjne wykonane z laminowanej folii aluminiowej. Odpowiednią sztywność i zachowanie przekroju zapewnia wewnętrzny stelaż przewodu wykonany ze spiralnie zwiniętego drutu stalowego o podwyższonej wytrzymałości. Idealne do transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnych, rekuperacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Nadają się do niskiego i średniego ciśnienia
- Nie odkształcają się po naciśnięciu
- Szczelne, odporne na rozdarcia
- Nie wydzielają trującego gazu w przypadku pożaru

Specyfikacja techniczna:

Materiał	: Aluminium
Zakres średnic	: Ø76 mm - Ø610 mm
Zakres temperatury pracy	: -30°C / +140°C
Prędkość powietrza	: Max. 30 m/sek.
Ciśnienie pracy	: Max. 5000 Pa.
Klasa palności	: Trudnopalne
Sposób pakowania	: Odcinki 10 mb pakowane w kartonowe pudełka (na zamówienie dostępne w odcinkach 5 mb)