

NAZWA PRODUKTU

IMPREGNAT
do płyt kominkowych VARMSSEN®

OPIS PRODUKTU

IMPREGNAT do płyt kominkowych VARMSSEN® wykonany jest na bazie krzemianu sodu i mikro-krzemionki. Przeznaczony jest do impregnowania powierzchni płyt VARMSSEN®, klejonych klejem ISOL GLUE +, w celu zwiększenia ich przyczepności. Nadaje się również do rozcieńczania kleju do płyt VARMSSEN® - ISOL GLUE +. IMPREGNAT dobrze zwilża ceramikę włóknistą i twardą oraz płyty wykonane z krzemianu wapnia.

PARAMETRY TECHNICZNE

SKŁAD CHEMICZNY	Na ₂ O, SiO ₂
POSTAĆ FIZYCZNA	ciecz
MAX TEMP. STOSOWANIA	1150 °C
KLASYFIKACJA OGNIOWA	A1 – produkt niepalny
TOKSYCZNOŚĆ	nie toksyczny
KOLOR	bezbarwny
ZAPACH	brak
ODCZYN PH	12

SPOSÓB UŻYCIA

Potrzebne narzędzia: pędzel lub pistolet malarski.

W przypadku nanoszenia za pomocą pistoletu malarskiego należy stosować odzież ochronną, okulary i maski.

W przypadku nanoszenia impregnatu za pomocą pędzla należy stosować rękawice gumowe.

Po wymalowaniu powierzchni płyty należy odczekać minimum 3 minuty i po tym upływie czasu można nanosić klej systemowy ISOL GLUE +.

OPAKOWANIE PRODUKTU

OPAKOWANIA

butelki plastikowe o pojemności 1 litra

SKŁADOWANIE

TERMIN PRZYDATNOŚCI

6 miesięcy przy zachowaniu rygorów przechowywania

PRZECHOWYWANIE

powyżej temperatury 0 °C i poniżej 30 °C
najlepiej w miejscach zacienionych.

DODATKOWE INFORMACJE

WSKAZÓWKI

1. Produkt szkodliwy w przypadku połknięcia, może podrażniać oczy i skórę.
2. Środki ochrony indywidualnej: rękawice gumowe, okulary ochronne, odzież ochronna.
3. Odpady powstałe przy neutralizacji należy usuwać zgodnie z ustawodawstwem miejscowym i krajowym. Umieszczać na atestowanym wysypisku lub przekazać do utylizacji specjalistycznym firmom.
4. Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w trakcie transportu.
5. Producent udziela gwarancji tylko przy zastosowaniu kompletnego systemu VARMSSEN®.

PIERWSZA POMOC

Oczy – myć wodą przez 15 minut, następnie skontaktować się z okulistą.

Skóra – myć wodą przez 15 minut, a na miejsce podrażnione w razie konieczności założyć opatrunek jałowy.

Połknięcie – podać do wypicia białko z jaj kurzych lub mleko, nie prowokować wymiotów.

Wdychanie aerozolu – wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić spokój, w razie duszności podać tlen.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH

R41 – ryzyko uszkodzenia oczu.

R37/38 – działa drażniąco na skórę i oczy.

S1/2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S23 – nie wdychać rozpylonej cieczy,

S24/25 – unikać zanieczyszczenia oczu i skóry,

S26 – zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady okulisty,

S36/37/39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy,

S45 – w przypadku awarii lub złego samopoczucia zasięgnij porady lekarza i pokaż etykietę.

Produkt drażniący Xi.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.