

Taśma aluminiowa **AF**



Specyfikacja techniczna:

- Szerokość: 50, 75 mm
- Długość: 50 m.b.
- Odporność termiczna: 150 °C
- Nośnik: Folia aluminiowa gr. 0.03 mm [30µm]
- Klej: akrylowy
- Siła klejenia: 20-25N/25.4 mm

- Taśma aluminiowa skutecznie uszczelnia łączenia elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Zapewnia ochronę przed wilgocią, zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi
- Wysoce elastyczna, dzięki czemu znakomicie przylega do nierównych powierzchni
- Odporny na starzenie, jednostronnie nałożony klej akrylowy zapewnia bardzo dobrą przyczepność
- Specjalna papierowa przekładka ułatwia montaż

Taśma aluminiowa zbrojona **AFSK**

Specyfikacja techniczna:

- Szerokość: 50, 75, 100 mm
- Długość: 50 m.b.
- Odporność termiczna: 80 °C
- Nośnik: Folia aluminiowa wzmocniona siatką z włókna szklanego gr. 0.12 mm [120 µm]
- Klej: akrylowy
- Siła klejenia: 25-30 N/25.4 mm

