

AKCESORIA KOMINKOWE

3. APARATY NAWIEWNE, REGULATORY, WENTYLATORY, AUTOMATYKA

Kategoria III

Aparat nawiewny



Typ	Wymiary gabarytowe [mm]	Moc [W]	Wydajność [m³/h]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Temp. pracy [°C]	Średnica króćców [mm]	Cena netto
AN1	290x280x270	50	400	230/50	max. 150	125	430,00
AN2	307x303x302	80	600	230/50	max. 150	150	480,00
AN3	3623x335x325	118	800	230/50	max. 150	150	570,00

Aparat nawiewny wykorzystywany jest w systemach rozprowadzania ciepłego powietrza z okapu kominka o temp. max do 150°C.

Bypass termostatyczny z filtrem i zaworem zwrotnym



Typ	Wymiary gabarytowe [mm]	Temp. pracy [°C]	Cena netto
BAN1	313x261x328	max. 180	292,00
BAN2	338x282x376	max. 180	312,00
BAN3	336x314x390	max. 180	330,00

Całkowicie kompatybilny z aparatem nawiewnym.

Bypass stanowi zabezpieczenie termiczne i stabilizuje pracę systemu DGP.

Zestaw nawiewny



Typ	Wymiary gabarytowe [mm]	Cena netto
BANAN1	553x285x328	700,00
BANAN2	596x303x376	770,00
BANAN3	648x335x390	870,00

Zestaw nawiewny zawiera:

1. Aparat nawiewny
2. Bypass termostatyczny z filtrem
3. Zawór zwrotny



Zestaw nawiewny BANANeco



Typ	Wymiary gabarytowe [mm]	Cena netto
BANANeco1	573x344x341	1100,00
BANANeco2	595x377x376	1190,00
BANANeco3	633x377x376	1340,00

Zestaw nawiewny zawiera:

1. Aparat nawiewny typu ANeco
2. Bypass termostatyczny z filtrem typu BANeco
3. Zawór zwrotny



Aparat nawiewny ANeco



Typ	Wymiary gabarytowe [mm]	Moc [W]	Wydajność [m³/h]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Temp. pracy [°C]	Średnica króćców [mm]	Cena netto
ANeco1	286x334x297	40	400	230/50	max. 150	125	820,00
ANeco2	306x365x326	70	600	230/50	max. 150	150	900,00
ANeco3	343x365x326	128	1000	230/50	max. 150	150	1050,00

Aparat nawiewny ANeco standardowo nie jest wyposażony w termostat oraz regulator obrotów. Do aparatu należy dokupić termostat (zalecany TERMO-AT), regulator obrotów (zalecany RO-10) lub sterownik uniwersalny zalecany (ART-AN-ZSA).

Bypass termostatyczny z filtrem i zaworem zwrotnym do ANeco



Typ	Wymiary gabarytowe [mm]	Temp. pracy [°C]	Cena netto
BANeco1	301x306x341	max. 180	320,00
BANeco2	341x346x375	max. 180	330,00
BANeco3	341x346x375	max. 180	330,00

Całkowicie kompatybilny z aparatem nawiewnym.

Bypass stanowi zabezpieczenie termiczne i stabilizuje pracę systemu DGP.

Turbina Extra




Symbol	Ilość punktów Ø125	Wymiary				Charakterystyka silnika		Cena netto
		długość [mm]	szerokość [mm]	wysokość [mm]	Ø króćca [mm]	QV [m³/h]	moc [W]	
Extra 350	2 do 4	330	310	340	125	350	50	786,00
Extra 500	3 do 6	345	310	385	160	500	75	899,00
Extra 610	3 do 6	345	310	385	160	610	105	1237,00

Wentylator EBM/K



Maksymalna temperatura pracy 80°C

Symbol	Cena netto
4856Z	133,00



Wentylator EBM/O



Maksymalna temperatura pracy 80°C

Symbol	Cena netto
51250	164,00

