

TO, CZEGO POTRZEBUJESZ
- NAJSZYBCIEJ, JAK TO MOŻLIWE

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA



Elastyczny przewód nieizolowany Flexiva Combiflex PVC



Combiflex PVC to elastyczne przewody stosowane jako elementy przyłączeniowe do transportu powietrza w systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Idealne do zastosowania w układach o niskim i średnim ciśnieniu roboczym. Przewód został wykonany z wielowarstwowego aluminium pokrytego szczelną i trudnopalną osłoną PVC. Antystatyczna powłoka przeciwdziała przywieraniu brudu. Odporna na zginanie, wzmocniona stalowym drutem konstrukcją, zapewnia odpowiednią sztywność i zachowanie przekroju. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001-2008. Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny.

Specyfikacja techniczna:

Płaszcz wewnętrzny	: Aluminium wzmocnione drutem stalowym
Płaszcz zewnętrzny	: PVC
Zakres średnic	: Ø52 mm - Ø1000 mm
Zakres temperatury pracy	: -30°C / + 120°C
Prędkość powietrza	: Max. 30 m/sek.
Ciśnienie pracy	: Max. 5000 Pa.
Klasa palności	: Trudnopalne
Sposób pakowania	: Odcinki 10 mb pakowane w kartonowe pudełka o długości 0,6 m