

**TO, CZEGO POTRZEBUJESZ
- NAJSZYBCIEJ, JAK TO MOŻLIWE**

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA

Elastyczny przewód nieizolowany **Flexiva Combiflex PVC**



Combiflex PVC to elastyczne przewody stosowane jako elementy przyłączeniowe do transportu powietrza w systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Idealne do zastosowania w układach o niskim i średnim ciśnieniu roboczym. Przewód został wykonany z wielowarstwowego aluminium pokrytego szczelną i trudnopalną osłoną PVC. Antystatyczna powłoka przeciwdziała przywieraniu brudu. Odporna na zginanie, wzmocniona stalowym drutem konstrukcja, zapewnia odpowiednią sztywność i zachowanie przekroju. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001-2008. Posiadają Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego (NIZP PZH-PIB).

Specyfikacja techniczna:

Płaszcz wewnętrzny: Aluminium wzmocnione drutem stalowym

Płaszcz zewnętrzny: PVC

Zakres średnic: Ø52 mm – Ø1000 mm

Zakres temperatury pracy: -30°C / + 120°C

Prędkość powietrza: Max. 30 m/sek.

Ciśnienie pracy: Max. 5000 Pa.

Klasa palności: Trudnopalne

Sposób pakowania: Odcinki 10 mb pakowane w kartonowe pudełka o długości 0,6 m