

TO, CZEGO POTRZEBUJESZ
- NAJSZYBCIEJ, JAK TO MOŻLIWE

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA



Elastyczny przewód izolowany Flexiva Isotherm M0/Sonotherm M0



Isotherm M0 / Sonotherm M0 są to elastyczne przewody izolowane termicznie (Isotherm) oraz termicznie i akustycznie (Sonotherm). Stosowane jako elementy przyłączeniowe do transportu ciepłego powietrza. Znakomicie tłumią hałas, niwelują drgania, a także redukują konieczność stosowania kształtek.

Posiadają Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego (NIZP PZH-PIB).

Specyfikacja techniczna:

Materiał: Aluminium

Zakres średnic: Ø76 mm – Ø610 mm

Zakres temperatury pracy: -30°C / + 250°C

Prędkość powietrza: Max. 30 m/sek.

Ciśnienie pracy : Max. 5000 Pa.

Klasa: Ogniodopuszczalne

Sposób pakowania : Odcinki 5 mb (dotyczy średnic 102 mm - 162 mm) i 10 mb pakowane w kartonowe pudełka o długości 1,1 m

Isotherm M0/Sonotherm M0*:

Przewody izolowane o podwyższonej odporności termicznej – do 250 °C przeznaczone do dystrybucji gorącego powietrza (DGP). Znajdują zastosowanie również jako elementy przyłączeniowe do instalacji wentylacyjnych, rekuperacji i klimatyzacji - wszędzie tam, gdzie wymagana jest większa niż standardowa odporność temperaturowa. Odpowiednią sztywność i zachowanie przekroju zapewnia wewnętrzny stelaż przewodu wykonany ze spiralnie zwiniętego drutu stalowego o podwyższonej wytrzymałości.

*)Płaszcz wewnętrzny przewodów Sonotherm M0 wykonany jest z mikroperforowanej folii aluminiowej zapewniającej dodatkową izolację akustyczną, natomiast płaszcz zewnętrzny wykonany został z aluminizowanej folii odpornej na rozdarcia.

Izolacja: Wełna szklana o grubości 25 mm – 100 mm oraz gęstości 12/16 kg/m³

Płaszcz zewnętrzny: Aluminium