

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 01/01/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ścienne czerpnie/wyrzutnie powietrza o przekroju kołowym.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Ścienne czerpnie/wyrzutnie z blachy stalowej odpornej na korozję gatunku 1.4301 VLA o średnicach nominalnych 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 oraz ELA o średnicach nominalnych 100, 125, 150, 160, 200;

Ścienne czerpnie/wyrzutnie z aluminium gatunku ADC 12 ELC o średnicach nominalnych 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 400;

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ścienne czerpnie / wyrzutnie powietrza VLA, ELA i ELC są przeznaczone do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych.

Ścienne czerpnie / wyrzutnie powietrza VLA, ELA i ELC mogą być montowane w ścianie budynku, na zakończeniu przewodów wentylacyjnych, prowadzonych wewnątrz lub na zewnątrz budynku (na dachu).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Prowent Białystok A. Poleszuk spółka komandytowa Białostoczek 17 (k/Kurian) 15-592 Białystok;

Zakład produkcyjny: Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy.**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2021/1696 wydanie 1**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	odchyłki wymiarów w klasie średniokładnej <i>m</i> wg normy <i>PN-EN 22768-1:1999</i> Załącznik A do ITB-KOT-2021/1696 wyd. 1	
Środowisko odporności na korozję	kategoria C1, C2, C3 wg <i>PN-EN ISO 9223:2012</i>	
Charakterystyki aerodynamiczne	wyznaczone wg normy <i>PN-EN 12238:2002</i> Załącznik B do ITB-KOT-2021/1696 wyd. 1	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Adam Poleszuk

Komplementariusz

Białostoczek, 03-01-2022

.....
(podpis)